

Fabrikaat: Betonson

Type: PLUS geïsoleerde kanaalplaatvloer (NEN-EN 1168+a11)

\IVP 150. \IVP 200. \IVP 260.\IVP 320. \IVP 400. \IVP.....

Dikte (mm): 150. \Dikte (mm): 200.\Dikte (mm): 260. \Dikte (mm): 320.\Dikte (mm): 400. \Dikte.....

Werkende breedte (mm): 1.200.

Betonsterkte (NEN-EN 206-1+w05) (klasse): C35/45.

Betonsterkte (NEN-EN 206-1+w05) (klasse): C45/55.

Betonpuingranulaat (%): 20.

Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05): \XC1.

Voorspanstreng (NEN 3868-01): FeP 1860. \ FeP 1770

Isolatiemateriaal: EPS-60 SE, brandvertragend.

Warmteweerstand (Rc) (NEN-EN 1068-12) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 3,5.

Warmteweerstand (Rc) (NEN-EN 1068-12) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 4,0.

Warmteweerstand (Rc) (NEN-EN 1068-12) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 5,0.

Warmteweerstand (Rc) (NEN-EN 1068-12) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 6,5.

Brandweerstand (NEN-EN 13501-2+a09) (min.): 30. *(met uitzondering van de isolatie).*

Opleglengte.....

Oplegging: geïsoleerd met oplegnokken.

Oplegging: ongeïsoleerd.

Oplegrubber SBR 40x3 mm.

Oplegvoorziening.....